

# fermacell

## Lastre cementizie Powerpanel H<sub>2</sub>O

Applicazione in esterni facile e sicura



fermacell®

fermacell®  
AESTUVER



Le lastre **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O possono essere applicate in esterno come facciate ventilate. Grazie al sistema di intonacatura fermacell, la protezione contro gli agenti atmosferici è assicurata e certificata.

Le fasi di montaggio sono molto semplici, così come la lavorazione che può avvenire con gli attrezzi comunemente in commercio.

Il fissaggio delle lastre **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O avviene con viti o graffe (a seconda della sottostruttura), dopodiché il sistema completo di intonacatura HD garantisce impermeabilità e durabilità.


Con la gamma completa di accessori fermacell, quali nastro di armatura HD, adesivo per nastro di armatura HD, malta leggera HD e rete di armatura HD, l'applicazione delle lastre Powerpanel H<sub>2</sub>O diventa un gioco da ragazzi.

Per consultare il catalogo tecnico specifico, [clicca qui](#).

### Le fasi di montaggio



Dopo aver tagliato le lastre a misura, fissarle alla sottostruttura.



Trattare i giunti con nastro di armatura HD e adesivo per nastro di armatura HD **fermacell**.



Completare con la malta leggera HD e la rete di armatura HD **fermacell**.

